排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：91350200612013005600 1R

单位名称：厦门厦杏摩托有限公司

报告时段：2026 年第 2 季

法定代表人（实际负责人）：吴清源

技术负责人：李骞

固定电话：0592-6229603

移动电话：17359490359

排污单位名称（盖章）

报告日期：2026 年 07 月 13 日

承诺书

厦门市集美生态环境局:

厦门厦杏摩托有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称:　　（盖章）

法定代表人:　　（签字）

日　期:

一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	摩托车整车制造生产线	其他	3799	t	包括铁件、铝件、塑料件和橡胶件
主要辅料用量	摩托车整车制造生产线	粉末涂料	7660	kg	
		稀释剂	50460	kg	
		油漆	65682.5	kg	
		固化剂	11429	kg	
能源消耗	摩托车整车制造生产线	天然气用量	144858	t	
		用电量	2365978	KWh	

		蒸汽消耗量	2182.387	吨	
运行时间和生产负荷	SYM001/	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	85	%	
	SYM002/	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	85	%	
	SYM003/	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	

		生产负荷	85	%	
	SYM004/	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	85	%	
	SYM005/	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	85	%	
	SYM006/	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	

		生产负荷	85	%	
	SYM007/	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	85	%	
	SYM008/	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	85	%	
	摩托车整车制造生产线	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	

		生产负荷	85	%	
	无摩托车生产线	正常运行时间	744	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	85	%	
主要产品产量	摩托车整车制造生产线	摩托车	82515	其它	辆
	无摩托车生产线	摩托车	/	其它	辆
取排水	SYM001/	取水量	/	m^3	
		废水排放量	/	t	
	SYM002/	取水量	/	m^3	
		废水排放量	/	t	
	SYM003/	取水量	/	m^3	

		废水排放量	/	t	
	SYM004/	取水量	/	m³	
		废水排放量	/	t	
	SYM005/	取水量	/	m³	
		废水排放量	/	t	
	SYM006/	取水量	/	m³	
		废水排放量	/	t	
	SYM007/	取水量	/	m³	
		废水排放量	/	t	
	SYM008/	取水量	/	m³	
		废水排放量	/	t	
	摩托车整车制造生产线	取水量	18649	m³	

		废水排放量	3234	t	
	无摩托车生产线	取水量	/	t	
		废水排放量	/	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	其它	
		建设投产时间	/	其它	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

（二）燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量（万t、万m^3）	固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报		
					收到基灰分 Aar（%）	收到基全硫 St.ar（%）	收到基碳 Car（%）	干燥无灰基 Vdaf 挥发分（%）	收到基低位发热量 Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m^3）	硫化氢（%、mg/m^3）	总硫（%、mg/m^3）	低位发热量（MJ/m^3）

二、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	4 月	5 月	6 月	
主要排放口	DA001-涂装三班排放口	苯	/	0	0	0	0	
		甲苯	/	0	0	0	0	
		二甲苯	/	0	0	0	0	
		挥发性有机物	/	0.1203	0.0401	0.0401	0.0401	
		颗粒物	/	0.1122	0.0374	0.0374	0.0374	
	DA002-涂装一班排放口	氮氧化物	/	0	0	0	0	
		二氧化硫	/	0	0	0	0	
		苯	/	0	0	0	0	
		甲苯	/	0	0	0	0	
		二甲苯	/	0	0	0	0	

		挥发性有机物	/	0.147	0.049	0.049	0.049	
		颗粒物	/	0	0	0	0	
	DA004-涂装二班排放口	苯	/	0.0009	0.0003	0.0003	0.0003	
		甲苯	/	0	0	0	0	
		二甲苯	/	0.0048	0.0016	0.0016	0.0016	
		挥发性有机物	/	0.4062	0.1354	0.1354	0.1354	
		颗粒物	/	0.1776	0.0592	0.0592	0.0592	
其他排放（合计）		氮氧化物	/	0.0531	0.0177	0.0177	0.0177	
		二氧化硫	/	0.0195	0.0065	0.0065	0.0065	
		苯	/	0	0	0	0	
		甲苯	/	0	0	0	0	
		二甲苯	/	0	0	0	0	
		挥发性有机物	/	0.0645	0.0215	0.0215	0.0215	
		颗粒物	/	0.0039	0.0013	0.0013	0.0013	
全厂合计		NOx	/	0.0531	0.0177	0.0177	0.0177	
		SO2	/	0.0195	0.0065	0.0065	0.0065	
		颗粒物	/	0.2937	0.0979	0.0979	0.0979	
		VOCs	/	0.738	0.246	0.246	0.246	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
					季度合计	4 月	5 月	6 月	
		DW001-生	pH 值	/	7.83e0	7.9	7.8	7.8	

放口		产废水排放口	悬浮物	/	0.0485	0.0173	0.0149	0.0163	
			五日生化需氧量	/	0.0268	0.0095	0.0083	0.009	
			化学需氧量	14	0.11	0.0391	0.0339	0.037	
			阴离子表面活性剂	/	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	
			总氮（以N计）	1.96	0.0189	0.0067	0.0058	0.0064	
			氨氮（NH3-N）	1.26	0.0015	0.0005	0.0005	0.0005	
			总磷（以P计）	/	0.002	0.0007	0.0006	0.0007	
			磷酸盐	/	0.002	0.0007	0.0006	0.0007	
			石油类	/	0.0006	0.0002	0.0002	0.0002	
一般排放口（合计）	间接排放口		pH值	/	0	0	0	0	
			悬浮物	/	0	0	0	0	
			五日生化需氧量	/	0	0	0	0	
			化学需氧量	/	0	0	0	0	
			阴离子表面活性剂	/	0	0	0	0	
			氨氮（NH3-N）	/	0	0	0	0	
全厂间接排放			pH值	/	7.83e0	7.9	7.8	7.8	
			悬浮物	/	0.0485	0.0173	0.0149	0.0163	
			五日生化需氧量	/	0.0268	0.0095	0.0083	0.009	
			化学需氧量	14	0.11	0.0391	0.0339	0.037	
			阴离子表面活性剂	/	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	
			总氮（以N	1.96	0.0189	0.0067	0.0058	0.0064	

	计）						
	氨氮（NH3-N）	1.26	0.0015	0.0005	0.0005	0.0005	
	总磷（以 P 计）	/	0.002	0.0007	0.0006	0.0007	
	磷酸盐	/	0.002	0.0007	0.0006	0.0007	
	石油类	/	0.0006	0.0002	0.0002	0.0002	

（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

（三）污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段(开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m³或者 dB（A））		应对措施
				污染因子	排放范围	
废气防治设施	2026-06-24 18:02-2026-06-24 19:03	TA001-有机废气治理设施	2026 年 6 月 24 日，因受高温天气影响，导致涂装三班废气治理设施运行突发异常，数据超标	非甲烷总烃	40.017	停产排查后数据恢复正常
	2026-06-28 20:00-2026-06-28 20:50		超标情况说明：2026 年 6 月 28 日，因受暴雨天气影响，导致涂装三班	非甲烷总烃	41.05	发现问题后启动应急处置，处置完成后数据恢复正常。

			废气治理设施运行突发异常，数据超标			
	2026-05-25 14:11-2026-05-25 15:01	TA002-有机废气治理设施	超标情况说明：2026 年 5 月 25 日，因受高温高湿天气影响，导致涂装一班废气治理设施运行突发异常，数据超标	非甲烷总烃	42.988	发现问题后第一时间启动应急处置，处置完成后数据恢复正常。
	2026-06-15 00:00-2026-06-15 16:54	TA004-有机废气治理设施	超标情况说明：2026 年 6 月 15 日，因受暴雨天气影响，导致涂装二班废气治理设施运行突发异常，数据超标。	非甲烷总烃	48.783	发现问题后第一时间启动应急处置，处置完成后数据恢复正常。

	2026-06-23 20:23-2026-06-23 21:29		超标情况说明：2026 年 6 月 23 日，因涂装二班停机更换滤袋，涂装二班废气治理设施残留废气，数据超标	非甲烷总烃	47.28	更换完成后数据恢复正常。

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固废仓库 - TS001		否	否	否	否	
危废仓库 - TS002		否	否	否	否	

（五）小结

该报告期内，我司正常生产，废水废气排放量符合排污许可证排放要求。